

VX

Användning av TMA under år 2000.

I Vägverkets publikation 1998:106, Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader, fördes de första kraven in på användning av TMA, (Truck Mounted Attenuators). Förtydligande avseende tekniska krav på TMA och bärande fordon, delgavs regionerna med skrivelse från VTv daterad 1998-09-15, FO 30A 98:9179.

Dessa krav har sedan förtydligats och uppgifterna kompletterats efter hand bl. a., med skrivelse daterad 1999-03-12 och i Infoblad 2, "Senaste nytt om publikationerna 98:104, 98:105 , 98:106" (sid. 4).

Här bifogas "Matris över TMA-användningen vid intermittent arbete" med kommentarer. Med dessa uppgifter samlade är det vår förhoppning att de allmängiltiga kvarvarande frågorna för TMA-användningen skall vara besvarade.

Finns tillfällen som matrisen inte täcker in, och ett analogiresonemang inte leder till entydigt svar, så kontakta Tommy Bäckström på avd Vägutformning och trafik för klarläggande.

Med vänlig hälsning

Hardy Wikström
Enheten för Statlig väghållning

Bilaga:
Matris med kommentarer.

Huvudkontoret

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	E-postadress
781 87 Borlänge	Röda vägen 1	0243-75 000	0243-75 825	vagverket@vv.se