



SafeStop TMA

SafeStop TMA är framtagen för att erbjuda maximalt skydd för påkörande fordon, skyddsbil och chaufför – trots minimal längd 3.98 m och låg vikt 906 kg. SafeStop systemen byggs ihop av ATA Verkstad med egen design av elektronik- och hydraulsystem. Endast högkvalitativa komponenter används, detta i kombination med den galvaniserade ramen och förstärkta leder ger hög tillförlitlighet och låg driftskostnad.

High Reusability

Efter en dimensionerande påkörning kan den galvaniserade stålramen och den bakre delen "striking plate" återanvändas, de skadade aluminium lådorna lyfts bort och ersätts med nya. Reparationen kan utföras av användaren själv (vi erbjuder utbildning) vilket ger minimal tid borta från vägen. ATA-verkstad har alltid alla TMA-reservdelar på lager.

Striking plate

Den stora krockplattan på SafeStop, 2360 mm bred och 750 mm hög, ger bättre skydd för fordonet och chauffören. TMA-skyddets höjd ovan marken i driftsläge på hela 990 mm förhindrar överkörning av höga fordon som t ex stadsjeepar eller lastbilar.

Testad och godkänd NCHRP 350 TL3 (100 km/h)
Längd: 3.98 m
Bredd: 2.36 m
Vikt: 906 kg
Galvaniserad konstruktion
CE-märkt



version 09-1

Huvudkontor:
Staffans väg 7, Box 7051, 192 07 Sollentuna
Tel. 08-98 80 70 Fax. 08-29 25 15
info@ata.se

Filial:
Södra vägen 12, 702 27 Örebro
Tel. 019-27 11 80 Fax. 019-27 11 85
orebro@ata.se

Filial:
Stennäset, 791 38 Falun
Tel. 023-71 11 65 Fax. 0706-82 46 10
falun@ata.se

Filial:
Fridhemsvägen 5, 553 02 Jönköping
Tel. 036-12 12 20 Fax. 036-71 91 81
jonkoping@ata.se

www.ata.se

