



### **Avsedd användning**

Den prefabricerade limburgaren är avsedd för applikationer där man behöver fästa ett objekt mot en vägyta. Produkten är särskilt lämpad för upphöjda vägmarkeringar och kan appliceras året runt, men vid låga temperaturer krävs extra uppvärmning.

### **Produktbeskrivning**

En prefabricerad termoplastisk symbol med unika elastiska egenskaper som gör att den förblir flexibel under hela sin livslängd.

### **Applicering och utrustningsrekommendationer**

En gasbrännare rekommenderas för applicering.

Appliceringstemperatur: Värm materialet till dess smältpunkt och tills det börjar bubbla.

### **Ställtid / härdtid**

10 minuter vid en ytemperatur på 20°C och lätt vind.

### **Förvaring, hantering och säkerhet**

Produkten ska alltid förvaras torr – både i lager, under transport och på arbetsplatsen.

Förpackningarna ska lagras plant och staplas max 25 paket högt. Stapla inte pallar ovanpå varandra. Hållbarhet: 12 månader.

### **Miljö och hälsa**

Innehåller inga ämnen som finns på kandidatlistan över särskilt farliga ämnen (SVHC), eller i bilaga XIV (tillståndslista) eller bilaga XVII (begränsningslista) enligt REACH-förordningen (EG 1907/2006).

<b>Egenskap</b>	<b>Testmetod</b>	<b>Krav</b>
Smältpunkt (°C)	EN 1427	102°C – 112°C
Färg	CIE 1931	RAL 7042
Flampunkt (°C)	ISO 3679	>250°C
Densitet (vid 23°C)	ISO 2811	1,9 g/cm <sup>3</sup>